PHILIPS

Lighting



Подходит для монтажа на высоком потолке и обеспечивает комфортное освещение

Модель для поверхностного монтажа GreenSpace

GreenSpace DN397C — это новый продукт, приспособленный для очень высоких потолков, который отличается высокой эффективностью, компактным дизайном и надежностью

Преимущества

- Энергосбережение
- Превосходная гибкая оптика
- Качественное освещение обеспечивает комфорт для зрения
- Удобная установка

Характеристики

- Высокая эффективность
- Два типа светового пучка
- SDCM 3, CRI >80
- Для поверхностного и подвесного монтажа

Применение

- Аэропорт
- Выставочный центр
- Частично-наружная установка

Модель для поверхностного монтажа GreenSpace

Чертеж размеров



Модель для поверхностного монтажа GreenSpace

Общая информация

Драйвер в комплекте	Да
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Сервисная метка	Да

Технические характеристики освещения

Угол расхождения луча от источника света	120 °
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Светоотдача	12 000 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	102 В
Подходит для случайного переключения	Нет

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус

Тип оптической крышки	Линза
Цвет корпуса	Белый
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP65

Соответствие требованиям и область применения

Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +40 °C
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	-
Знак пожароопасности	Для монтажа на легковоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	-
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,0013 %
Медианный полезный срок службы L80B50	34 000 часов
Медианный полезный срок службы L90B50	15 000 часов

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Тип оптики
911401557351	DN397C LED12/830 PSU WH WB GM	3000 K	115 лм/Вт	Угол расхождения луча света 55°
911401557451	DN397C LED12/840 PSU WH WB GM	4000 K	120 лм/Вт	Угол расхождения луча света 55°
911401557751	DN397C LED12/840 PSU WH MB GM	4000 K	120 лм/Вт	Угол расхождения луча света 30°

Модель для поверхностного монтажа GreenSpace

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2023, Июнь 8 - Данные для изменения