PHILIPS

Lighting



Настенное бра **Uni**: городское освещение сверху и снизу. Настенные крепления можно устанавливать на поверхности, например в гаражах, подъездах, на открытой террасе и на стене в саду.

Настенное бра Uni

В общественных местах, например на парковках, в зоне входов, на открытых террасах и оградах в саду требуются самые надежные и профессиональные осветительные решения. Настенное бра Philips Uni удобно монтируется для любых сценариев применения, обеспечивая оптимальное освещение окружающего пространства. Современный элегантный дизайн подходит как для модернизации, так и для установки с нуля. Настенное бра Philips Uni обеспечивает превосходную надежность и многие другие преимущества. Эта модель, как и другая продукция Philips, разработана в соответствии с многочисленными стандартами качества Philips и имеет хорошее соотношение цены и качества. Таким образом, настенное

Настенное бра Uni

бра Philips Uni представляет собой еще один доступный, энергоэффективный и надежный вариант для выбора в существующей линейке настенных светильников.

Преимущества

- Современный обтекаемый дизайн.
- Несколько вариантов крепления.
- Легко монтируется непосредственно на кронштейн.


Характеристики


- Корпус из литого алюминия и диффузор из закаленного стекла.
- Текстурированное порошковое покрытие в оттенке архитектурной бронзы.
- Доступно окрашивание в другие цвета на заказ.

Применение

- Пешеходные аллеи
- Парки и площади
- Открытые парковки

Чертеж размеров





Настенное бра Uni

Общая информация

Драйвер в комплекте	Да

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (CRI)	70

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	40 Вт

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус

Тип оптической крышки	Плоское стекло
Цвет корпуса	Серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP65

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Да

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401697308	BWP411 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	5 000 лм
911401697408	BWP411 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	5 000 лм
911401697508	BWP411 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	5 000 лм
911401697608	BWP411 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	5 400 лм
911401697708	BWP411 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	5 400 лм
911401697808	BWP411 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	5 400 лм
911401696708	BWP410 LED WW 220V 40W NB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	5 000 лм
911401696808	BWP410 LED WW 220V 40W MB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	5 000 лм
911401696908	BWP410 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	5 000 лм
911401697008	BWP410 LED NW 220V 40W NB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	5 400 лм
911401697108	BWP410 LED NW 220V 40W MB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	5 400 лм
911401697208	BWP410 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	5 400 лм

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.