

Описание

HPI-T

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Преимущества

- Обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта в течение всего срока службы
- Минимальные эксплуатационные затраты

Характеристики

- Прозрачная трубчатая внешняя колба
- Уникальная трехкомпонентная технология с высокой светоотдачей, как в начале, так и в течение всего срока службы
- Естественный белый свет и стабильная цветовая температура

Применение

- Освещение спортивных объектов, заливающее освещение зданий и памятников, а также пристаней, строительных площадок и т.п.

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

HPI-T

Versions



HPI-T 1000W E40



LPPR HPI-THW 2000W

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 мм	80 мм	240 мм	382 мм



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 мм	120 мм	267 мм	430 мм

Общая информация

Цоколь	E40

Технические характеристики освещения

Обозначение цвета	Холодный белый (CW)

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный

HPI-T

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 лм/Вт
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 лм/Вт

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 Вт	990 В
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 Вт	1 980 В

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1 089 kWh	86 mg

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2 178 kWh	256 mg

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.