

LEDINAIRE — просто превосходный светодиодный светильник

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Никаких сложностей, высокие надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, прочный водонепроницаемый светильник LEDINAIRE WT060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для влажных и пыльных сред.

Преимущества

- Минималистичный корпус в форме трубки не предусматривает вскрытия
- Комфортный рассеянный свет
- Энергосбережение до 40%

Характеристики

- Профессиональное качество продукции и надежность
- Прочный водонепроницаемый светильник
- Варианты светоотдачи: 3600 и 5500 лм
- Стойкость к ударным нагрузкам: IK08
- Пыле- и влагозащита: IP65
- Монтажные кронштейны можно разместить по всей длине светильника

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Применение

- Крытые городские парковки
- Промышленные цеха (высотой до 4 м)
- Складские (холодильные) помещения

Versions



Ledinaire Waterproof



Ledinaire Waterproof WT060C

Чертеж размеров

WT060C



WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L600	60	50	60	601	100 100	100 100	
L1200	60	50	60	1201	200 200	200 200	
L1500	60	50	60	1501	100 100	100 100	
L1800	60	50	60	1801	100 200	100 200	600,6

WT060C TW



WT060C TW (mm)	A	B	C	D	E	F
L1200	60	50	60	1200	200 200	200 200
L1500	60	50	60	1500	100 200	100 200

Сведения о продукте

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Сервисная метка	Нет

Технические характеристики освещения	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Тип оптики	Симметричная

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Подходит для случайного переключения	Да

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Соответствие требованиям и область применения	
Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +45 °C
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	-
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	1,6

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная цветность	<5
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	120 лм/Вт	3 600 лм
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	121 лм/Вт	5 600 лм
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	121 лм/Вт	5 600 лм
911401892980	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	121 лм/Вт	3 400 лм
911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	121 лм/Вт	3 400 лм
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	123 лм/Вт	8 000 лм

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401876780	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 Вт
911401876880	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 Вт
911401876980	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401892980	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 Вт
911401893080	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 Вт
911401893180	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	65 Вт

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.