

Создание привлекательных городских ландшафтов

OptiSpace

OptiSpace — это творческое решение для фонарных столбов, позволяющее создать более привлекательный, рассчитанный на горожан пейзаж, избегая вертикальности ландшафта большого города. OptiSpace предлагает все это и даже больше, обеспечивая при этом привлекательную совокупную стоимость владения для ваших инвестиций. Благодаря различным вариантам управления вы можете сократить потребление энергии и еще больше минимизировать совокупную стоимость владения, а благодаря превосходным и оптимизированным вариантам распределения света вы можете максимально увеличить расстояние между столбами, тем самым минимизируя количество необходимых для установки точек освещения. Для поддержки различных дизайнерских схем OptiSpace также доступен в разных цветах: стандартный цвет — ультратемный серый, другие цвета доступны по запросу.

Преимущества

- Неброский дизайн удачно сочетается с современными городскими пространствами
- Разумная общая стоимость владения
- Соответствие главным национальным и международным нормативам в Европе

Характеристики

- Широкое распределение света в пространстве: до 20 м
- Световой поток до 4300 лм
- Степень защиты IP66 и IK10
- Опции цветовой температуры: теплый белый (WW) / нейтральный белый (NW)
- Как симметричная, так и асимметричная оптика
- Аксессуар для наземной части

Применение

- Парки и площади
- Пешеходные и велосипедные дорожки
- Фасады зданий и городские парковки

Versions



OptiSpace-BCB500



OptiSpace-BCB500 ANB

Чертеж размеров



Чертеж размеров

Сведения о продукте

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF



Сведения о продукте

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF



OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF



Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Сменный источник света	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.
Сервисная метка	Да

Технические характеристики освещения	
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Уровень защиты от перенапряжения до 6 кВ в дифференциальном режиме и 6 кВ в синфазном режиме

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Тип оптической крышки	Поликарбонатный плафон с глянцевой оптикой с высокой отражательной способностью
Цвет корпуса	Черный
Код степени защиты от механических воздействий	IK10
Код защиты от проникновения (IP)	IP66
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°

Соответствие требованиям и область применения	
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,5 %

Данные об изделии	
Код семейства продуктов	BCB500

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	LED56
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	LED27

OptiSpace

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Светоотдача	Тип оптики для размещения вне зданий
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	177°	4 900 лм	Симметричная

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Светоотдача	Тип оптики для размещения вне зданий
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	7° - 9° x 177°	2 400 лм	Асимметричная

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
912300024101	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	37,2 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
912300024103	BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR	20 В

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024103



Polar Normal (separate) - BCB500I - 912300024101

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.