

Панель CoreLine gen6

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC

Панель CoreLine gen6, All-in, 31 В, 22 В, 600x600 mm, VPC, 2900 лм, 3100 лм, 3350 лм, 3600 лм, 4000 лм, 4300 лм, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Панель Philips CoreLine Gen6 сохраняет лучшие традиции линейки CoreLine: инновационность, легкость монтажа и отличное освещение. Инновационная функция «Все включено» в этой светодиодной панели, разработанная как непосредственная замена функциональных светильников общего освещения, предлагает три варианта светового потока и три варианта температуры в одном светильнике. Это упрощает выбор нужного продукта, дает возможность сразу же гибко реагировать на предпочтения клиентов и позволяет сократить количество кодов продуктов на складе. Кроме того, светодиодную панель CoreLine RC132V можно быстро и легко установить благодаря быстросъемному разъему или тонкому проволочному проводу. Светильники с поддержкой Interact со встроенным модулем беспроводной связи также доступны в рамках этой линейки CoreLine и используются со шлюзами, датчиками и программным обеспечением Interact.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Сервисная метка	Да
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Класс ремонтопригодности	Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
Гарантийный период	5 лет

Класс экологической устойчивости	-

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	2 900 3 100 3 350 3 600 4 000 4 300 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 3500 4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	140 130 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Угол расхождения луча от источника света	90 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840

Панель CoreLine gen6

Тип оптики	Угол расхождения луча света 90°
Распределение света светильника	90°
Универсальная оценка бликования CEN	19
Тип «все включено»	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	20 A
Время пуска	0,22 ms
Энергопотребление	31 22 B
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Соединительный зажим двухполюсный
Кабель	-
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	21
Подходит для случайного переключения	Не применимо
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Коэффициент гармонических искажений	20 %

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания внешний (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Акрилат
Оптический материал	Полистирол
Материал оптической крышки	Полистирол
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Микропризматическая линза
Общая длина	595 мм
Общая ширина	595 мм
Общая высота	63 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	63 x 595 x 595 mm
Совместимый тип аксессуаров для установки на потолок	Visible profile ceiling version
Код защиты от проникновения (IP)	IP20/44 [Защита пальцев; защита проводов, защита от брызг]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 J стандартный]
Защитное устройство	SC [Кабель безопасности]
Вес нетто (шт.)	2,230 kg

Аварийный режим работы

Центральное аварийное освещение	Нет

Соответствие требованиям и область применения

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Фотобиологический риск	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Характеристика фотобиологического риска	0,2 м
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Диапазон температуры окружающей среды	От –10 до +35 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	-10% / +10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока (EN-IEC 62722-2-1) при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L90
Стабильность светового потока (EN-IEC 62722-2-1) при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч	L80

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Полное название продукта	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Полный код продукта	872016973518799
Код заказа	911401891185
Материал № (12NC)	911401891185
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8720169735187
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8720169735330

Панель CoreLine gen6

Чертеж размеров



Фотометрические данные



Polar Normal (separate) - null - 911401891185

© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.