

UniString

BWS300 4LED 27K 15V S N16P12

UniString, 67 лм, 16 В, Теплый белый, 110° x 110°, Класс безопасности III

UniString — это компактный архитектурный светодиодный светильник для поверхностного монтажа с эффектом прямого света, который предназначен для освещения архитектурных и мультимедийных фасадов. Прочная механическая конструкция, простота установки и уникальная оптическая система делают UniString идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, спортивных арен, театров, парков развлечений, рекреационных центров и мультимедийных фасадов. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Варианты с симметричным и асимметричным светораспределением и опциональный интерфейс управления DMX позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Нет

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	67 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	67 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Теплый белый
Распределение света светильника	110° x 110°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	15 В пост. тока Вт
Частота сети	- Hz
Энергопотребление	16 В
Коэффициент мощности (доля)	1
Соединение	Соединительный зажим двухполюсный

UniString

Кабель	Кабель 2 м с 16 ячейками, расположенных с шагом 125 мм, и двумя разъемами 2-жильный
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Черный
Общая длина	34 мм
Общая ширина	15,3 мм
Общая высота	43,1 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	43 x 15 x 34 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный
Вес нетто (шт.)	0,567 kg

Соответствие требованиям и область применения

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 750°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –40 до +50 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	4 SDCM
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12
Полное название продукта	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12
Полный код продукта	872016974733399
Код заказа	911401752922
Материал № (12NC)	911401752922
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8720169747333
Нумератор — упаковок на внешний короб	15
EAN/UPC — короб	8720169747333

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 15 - Данные для изменения