

Настенный светильник **Uni:** настенный светильник для городского освещения можно устанавливать на поверхности, например в гаражах, на входах, на открытой террасе и на ограде сада.

Настенный светильник Uni

В общественных местах, например на парковках, в зоне входов, на открытых террасах и оградах в саду требуются самые надежные и профессиональные осветительные решения. Благодаря регулируемому углу монтажа светильник можно установить в полном соответствии с нормами и потребностями в оптимизированном освещении окружающего пространства. Современный элегантный дизайн позволяет устанавливать светильник как при модернизации, так и с нуля. Настенный светильник Philips Uni обеспечивает превосходную надежность и многие другие преимущества. Эта модель, как и другая продукция Philips, разработана в соответствии с многочисленными стандартами качества Philips и имеет хорошее соотношение цены

Настенный светильник Uni

и качества. Таким образом, настенное бра Philips Uni представляет собой еще один доступный, энергоэффективный и надежный вариант для выбора в существующей линейке настенных светильников.

Преимущества

- Современный обтекаемый дизайн
- Регулируемый угол установки (0-90).
- Простая установка

Характеристики

- Корпус из литого алюминия и диффузор из закаленного стекла.
- Текстурированное порошковое покрытие в оттенке архитектурной бронзы.
- Доступно окрашивание в другие цвета на заказ.

Применение

- Пешеходные аллеи
- Парки и площади
- Открытые парковки

Чертеж размеров





Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Тип оптической крышки	Плоское стекло
Цвет корпуса	Серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP65
Соответствие требованиям и область применения	
Маркировка CE	Да

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	5 000 лм
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	5 400 лм
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	7 500 лм
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	8 200 лм
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	2 500 лм
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	2 700 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Настенный светильник Uni

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401698108	BWP421 LED WW 220V 40W WB PSU 7012	40 Вт
911401698208	BWP421 LED NW 220V 40W WB PSU 7012	40 Вт
911401698308	BWP421 LED WW 220V 60W WB PSU 7012	60 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401698408	BWP421 LED NW 220V 60W WB PSU 7012	60 Вт
911401697908	BWP420 LED WW 220V 20W WB PSU 7012	20 Вт
911401698008	BWP420 LED NW 220V 20W WB PSU 7012	20 Вт

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.