

UniStrip G4

BCP386 12LED 30K 24V A11 L30

UniStrip G4, 195 лм, 3 В, Теплый белый, Класс безопасности III

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая подсветка стен и линейная заливающая подсветка. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Нет
Осветительная технология	LED

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	195 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	65 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Теплый белый

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 В пост. тока Вт
Частота сети	- Hz
Энергопотребление	3 В
Коэффициент мощности (доля)	1
Соединение	2 соединительных зажима двухполюсных

UniStrip G4

Кабель	2 кабеля 0,15 м с разъемами 2-жильные
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Формованный алюминий
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Цвет корпуса	Темно-серый
Общая длина	300 мм
Общая ширина	25,4 мм
Общая высота	71,6 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	72 x 25 x 300 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Вес нетто (шт.)	0,360 kg

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –40 до +50 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
Полное название продукта	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
Полный код продукта	871951451371699
Код заказа	911401780062
Материал № (12NC)	911401780062
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514513716
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8719514513716

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.