PHILIPS

Lighting



UniStrip G4 — это лучший в своем классе светодиодный светильник для поверхностного монтажа, предназначенный для статичного и динамичного архитектурного освещения

UniStrip G4

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая подсветка стен и линейная заливающая подсветка. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным

решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Преимущества

- Доступны модели со светодиодами высокой и низкой мощности
- Разные варианты линз для разных областей применения
- Регулируемые кронштейны и сквозная проводка для установки "стык в стык"

Характеристики

- Шесть корпусов линейных светильников в диапазоне мощности от 3 до 120 Вт
- Варианты с питанием от постоянного и переменного тока
- Узкий, средний, широкий и асимметричный пучок света
- Дополнительные антибликовые козырьки, обеспечивающие зрительный комфорт

Применение

- Мосты, памятники и фасады
- Ландшафтное освещение
- Парки и площади

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Чертеж размеров







Сведения о продукте

159A3710 Detail Photo



159A3691 Detail Photo



159A3731 Detail Photo

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Нет
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Цвет корпуса	Темно-серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP66
Соответствие требованиям и область применения	
Маркировка CE	Да

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	Теплый белый	2700 K	200 лм
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	Теплый белый	3000 K	195 лм
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	Нейтральный белый	4000 K	205 лм
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	Теплый белый	3000 K	490 лм
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	Теплый белый	2700 K	495 лм
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	Теплый белый	2700 K	485 лм
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	Теплый белый	3000 K	485 лм
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	Нейтральный белый	4000 K	515 лм
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	Теплый белый	3000 K	975 лм
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	Теплый белый	2700 K	985 лм
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	Теплый белый	3000 K	985 лм
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	Нейтральный белый	4000 K	1 045 лм
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	Теплый белый	3000 K	960 лм

UniStrip G4

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	Нейтральный белый	4000 K	1 020 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401779982	BCP386 12LED 27K 24V 60 L30	3 Вт
911401780062	BCP386 12LED 30K 24V A11 L30	3 Вт
911401780082	BCP386 12LED 40K 24V A11 L30	3 Вт
911401780192	BCP386 30LED 30K 24V 45 L50	7,5 Вт
911401780232	BCP386 30LED 27K 24V 60 L50	7,5 Вт
911401780292	BCP386 30LED 27K 24V A11 L50	7,5 Вт
911401780312	BCP386 30LED 30K 24V A11 L50	7,5 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401780332	BCP386 30LED 40K 24V A11 L50	7,5 Вт
911401780442	BCP386 60LED 30K 24V 45 L100	15 Вт
911401780482	BCP386 60LED 27K 24V 60 L100	15 Вт
911401780502	BCP386 60LED 30K 24V 60 L100	15 Вт
911401780522	BCP386 60LED 40K 24V 60 L100	15 Вт
911401780562	BCP386 60LED 30K 24V A11 L100	15 Вт
911401780582	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100	15 Вт

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.