

UniFlood C Pro

BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP

UniFlood C Pro, 2895 лм, 80 В, RGBW, Dynamic DMX/RDM, Класс безопасности I

Philips UniFlood C Pro отличается уникальной строгой элегантностью цилиндрической формы и плавных линий, которые красиво соединяют переднюю и заднюю части корпуса. Это конструкция компактного архитектурного прожектора, в которой каждый элемент имеет свое назначение: передняя часть обеспечивает превосходное качество освещения, а задняя часть содержит все электрические компоненты. Ребра между этими частями рассеивают тепло, а также служат декоративным элементом. Philips UniFlood C Pro предназначен для наружного освещения — это экономичный архитектурный светодиодный прожектор, предназначенный для заливающего освещения, а также для освещения фасадов и ландшафтных объектов. Прочная механическая конструкция и эффективная оптическая система делают этот прожектор идеальным решением для освещения наружных фасадов высотных зданий, мостов, достопримечательностей и памятников. Архитекторы и дизайнеры получают свободу для экспериментов в широком спектре концепций и дизайнов без каких-либо ограничений благодаря широкому диапазону цветов, множеству рассеивающих линз и различным опциям управления DMX512/RDM.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация	
Код цвета	RGBW
Драйвер в комплекте	Да
Осветительная технология	LED

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	2 895 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	-
Эффективность (номинальная) (ном.)	36 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	N.A.

UniFlood C Pro

Цвет источника света	RGBW

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	80 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Свободные провода и 2 соединительных зажима четырехполюсных
Кабель	Кабель 0,5 м без штекера трехполюсный и 2 кабеля 0,5 м с разъемом четырехполюсных
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Интерфейс управления	Dynamic DMX/RDM

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Темно-серый
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Вес нетто (шт.)	6,000 kg

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –40 до +50 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP
Полное название продукта	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP
Полный код продукта	872016950521699
Код заказа	911401775393
Материал № (12NC)	911401775393
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8720169505216
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
EAN/UPC — короб	8720169505216

Чертеж размеров





© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Июль 4 - Данные для изменения