

LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 65 В, L1800 mm, 8000 лм, 4000 K, Симметричная, Опаловый, IP66, IK08

Никаких сложностей, высокие надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, прочный водонепроницаемый светильник LEDINAIRE WT060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для влажных и пыльных сред.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Сервисная метка	Нет
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Значение

Класс ремонтопригодности	Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый
Гарантийный период	3 года
Класс экологической устойчивости	-

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	8 000 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Эффективность (номинальная) (ном.)	123 123 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Тип оптики	Симметричная
Распределение света светильника	120°
Универсальная оценка бликования CEN	26

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Пусковой ток	4,5 A
Время пуска	0,132 ms
Энергопотребление	65 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Блок подключения двухполюсный
Кабель	-
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	20
Подходит для случайного переключения	Да
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Коэффициент гармонических искажений	20 %

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	Поликарбонат
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Серый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1 801 мм
Общая ширина	69 мм
Общая высота	59 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	59 x 69 x 1801 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J вандалоустойчивый]
Вес нетто (шт.)	0,830 kg

Соответствие требованиям и область применения

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 30 с
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	-
Фотобиологический риск	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	1,6
Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +45 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	<5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Стандартное отклонение совпадения цвета (порог цветоразличения, эллипс МакАдама)	SDCM≤5

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	7,5 %
Стабильность светового потока (EN-IEC 62722-2-1) при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70
Стабильность светового потока (EN-IEC 62722-2-1) при среднем сроке эксплуатации* 75 000 ч	-

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN
Полное название продукта	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN
Полный код продукта	871016336295399
Код заказа	911401893180
Материал № (12NC)	911401893180
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163362953
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8710163363035

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Чертеж размеров

WT060C



WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L600	69	59	95	671	100 150	100 150	
L1200	69	59	95	1201	200 250	200 250	
L1500	69	59	95	1501	100 150	100 150	
L1800	69	59	95	1801	100 200	100 200	800,0

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.