

# GreenSpace Accent Cardanic Gen2: акцентный излучающий вниз светильник с шарнирной регулировкой для розничной торговли, подлежащий обслуживанию и модернизации

## GreenSpace Accent Карданный Gen2

Акцентный встраиваемый светильник With GreenSpace Accent Cardanic Gen2 с шарнирной регулировкой позволяет предприятиям розничной торговли и операторам зданий получать высокое качество света и пользоваться высочайшей на рынке энергоэффективностью оптики PerfectAccent, воплощенной в доступном по цене и экологически устойчивом устройстве. Для обслуживания и модернизации драйвера, светодиодов и оптики потребуются только стандартные инструменты и совсем немного времени. Благодаря этому GreenSpace Accent Cardanic Gen2 может поддерживать установку кругового освещения. Конструкция с шарнирной регулировкой значительно упрощает наведение света. Вы сможете не только

изменять яркость света, но и выбирать среди нескольких способов системной интеграции (включая проводные и беспроводные). Рецепты светодиодного освещения для свежих продуктов доступны для продления срока хранения, лучшего визуального представления продуктов питания, сокращения пищевых отходов и увеличения продаж. Посетите наши страницы каталога «Мода и еда», чтобы узнать больше о наших рецептах PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

## Преимущества

- Повышенный блеск и комфорт для глаз покупателей за счет оптики PerfectAccent
- Продлите срок службы продукта за счет простоты обслуживания и модернизации.
- Лаконичная и нейтральная конструкция помогает светильнику слиться с потолком
- Легкое наведение света

## Характеристики

- Возможность обслуживания и модернизации с помощью стандартных инструментов
- Технологически совершенная оптическая система с рефлектором PerfectAccent
- Снижение выбросов углекислого газа благодаря высокой эффективности
- Доступны светодиодные схемы и оттенки светодиодов для магазинов свежих продуктов
- Проводные (DALI) и беспроводные варианты подключения
- Дополнительное фронтальное стекло (рекомендуется для пыльных сред)

## Применение

- Супермаркеты и гипермаркеты
- Крупная розничная торговля
- Торговые центры

## Предупреждение и условия безопасности

- Все фотометрические данные рассчитаны без использования дополнительного переднего стекла. При использовании переднего стекла поток следует уменьшить на 3,5%.
- Очистку оптики следует производить только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или рефлектору запрещено. В зонах приготовления пищи и зонах с высоким уровнем запыленности мы настоятельно рекомендуем использовать дополнительное переднее стекло, поскольку его можно чистить сухой тканью из микрофибры.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и охладить.
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

## Чертеж размеров



# GreenSpace Accent Карданный Gen2

## Сведения о продукте



**RS353B GreenSpace Accent Cardanic White standard**



**GreenSpace Accent Cardanic is fully serviceable and upgradeable**

# GreenSpace Accent Карданный Gen2

## Общая информация

| | |
|---|---|
| Драйвер в комплекте | Да |
| Количество единиц ПРА | 1 шт. |
| Сервисная метка | Да |

## Технические характеристики освещения

| | |
|---|---|
| Угол расхождения луча от источника света | 120 ° |
| Коэффициент цветопередачи (CRI) | >80 |
| Тип оптики | Широкий световой пучок |

## Эксплуатационные и электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Входное напряжение | 220–240 Вт |
| Частота сети | 50 to 60 Hz |
| Энергопотребление | 22,5 В |
| Подходит для случайного переключения | Нет |

## Системы управления и регулировка яркости света

| | |
|---|---|
| Возможность диммирования | Нет |
| Максимальный уровень диммирования | Не применимо |

## Механические компоненты и корпус

| | |
|---|---|
| Класс взрывоопасности | - |
| Цвет корпуса | Белый |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 |
| Код защиты от проникновения (IP) | IP20 |

## Аварийный режим работы

| | |
|---|---|
| Центральное аварийное освещение | Нет |

## Соответствие требованиям и область применения

| | |
|---|---|
| Диапазон температуры окружающей среды | От +10 до +35 °C |
| Маркировка CE | Да |
| Сертификат ENEC | Знак ENEC |
| Знак пожароопасности | - |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность 30 с |
| Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3 | 0,9 |

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| Допустимая погрешность светового потока | -10% / +10% |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| Код семейства продуктов | RS353B |

## Технические характеристики освещения

| Order Code | Full Product Name | Коррелированная цветовая температура (ном.) | Эффективность (номинальная) (ном.) | Светоотдача |
|---|---|---|---|---|
| 910505102751 | RS353B 27S/830 PSU-E WB WH | 3000 K | 136 лм/Вт | 2 700 лм |
| 910505102752 | RS353B 27S/840 PSU-E WB WH | 4000 K | 142 лм/Вт | 2 800 лм |

# GreenSpace Accent Карданный Gen2

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| Order Code | Full Product Name | Начальная цветность |
|---|---|---|
| 910505102751 | RS353B 27S/830 PSU-E WB WH | (0.434, 0.403) SDCM <2 |

| Order Code | Full Product Name | Начальная цветность |
|---|---|---|
| 910505102752 | RS353B 27S/840 PSU-E WB WH | (0.382, 0.380) SDCM <2 |

## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102751




Polar Normal (separate) - RS353BI - 910505102752

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.