PHILIPS

Lighting



Настенный встраиваемый светильник **Uni:** встраиваемый светильник для городского настенного можно устанавливать на поверхности, например в гаражах, подъездах, на открытой террасе и на ограде сада.

Настенный встраиваемый светильник Uni

В общественных местах, например на парковках, в подъездах, на открытых террасах и оградах в саду требуются самые надежные и профессиональные световые решения. Настенный встраиваемый светильник Philips Uni удобно монтируется для любых сценариев применения, обеспечивая оптимальное освещение окружающего

Настенный встраиваемый светильник Uni

пространства. Современный элегантный дизайн делает прибор подходящим для установки как при ремонте, так и при новом монтаже. Настенный встраиваемый светильник Philips Uni обеспечивает превосходную надежность и многие другие преимущества. Как и другая продукция Philips, данный продукт разработан в соответствии с различными стандартами качества Philips и отличается хорошим соотношением цены и качества. Таким образом, настенный встраиваемый светильник Philips Uni представляет собой еще один доступный, энергоэффективный и стабильный вариант в семействе устройств для настенного монтажа.

Преимущества

- Современный обтекаемый дизайн.
- Встраиваемый настенный светильник высокой мощности (12 Вт) с возможностью настройки до 20 Вт.
- Несколько вариантов крепления.


Характеристики

- Корпус из литого алюминия и диффузор из закаленного стекла.
- Текстурированное порошковое покрытие в оттенке архитектурной бронзы.
- Доступно окрашивание в другие цвета на заказ.

Применение

- Пешеходные аллеи
- Парки и площади
- Открытые парковки

Чертеж размеров



Настенный встраиваемый светильник Uni

Общая информация

Драйвер в комплекте	Да

Технические характеристики освещения

Коэффициент цветопередачи (CRI)	70

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	12 В

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус

Тип оптической крышки	Плоское стекло
Цвет корпуса	Серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP65

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Да

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Светоотдача
911401698508	BWP400 LED WW 220V 12W WB PSU 7012	Теплый белый 730	3000 K	580 лм
911401698608	BWP400 LED NW 220V 12W WB PSU 7012	Нейтральный белый 740	4000 K	620 лм

© 2025 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.