

Greenspace Flex

RS378B P11 930 PSU-E WB M55

Greenspace Flex, 11 В, Теплый белый 930, 40°, IP20 | Защита пальцев

GreenSpace Flex — это эффективный портфель изделий, предназначенных для гостиничного сегмента в странах GC/GM. Благодаря модульной концепции конструкции светогенераторы и различные варианты отделки обеспечивают множество комбинаций для удовлетворения разнообразных требований клиентов.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Гарантийный период	3 года

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	540 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Цвет источника света	Теплый белый 930
Распределение света светильника	40°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	765 В
Энергопотребление	11 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Внешний разъем
Кабель	-
Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В)	-
Подходит для случайного переключения	Нет
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Оптический материал	Полиметилметакрилат

Greenspace Flex

Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая высота	49 мм
Общий диаметр	55 мм
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK04 [0,5 J стандартный плюс]
Тип оптической крышки	Полиметилметакрилат
Вес нетто (шт.)	0,190 kg

Соответствие требованиям и область применения

Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 600°C, продолжительность 30 с
Маркировка CE	Да
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +45 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	-10% / +10%
Начальная цветность	SDCM<3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L80B50	50 000 часов

Данные об изделии

Название продукта для заказа	RS378B P11 930 PSU-E WB M55
Полное название продукта	RS378B P11 930 PSU-E WB M55
Полный код продукта	692382865001899
Код заказа	911401721052
Материал № (12NC)	911401721052
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	6923828650018
Нумератор — упаковок на внешний короб	48
EAN/UPC — короб	6923828652425

Чертеж размеров





Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.