

Мощные точечные источники света с акцентом на экологическую устойчивость

Регулируемый компактный светильник LuxSpace Accent

Регулируемый компактный светильник LuxSpace Accent предоставляет предприятиям розничной торговли и операторам зданий возможность получать высокое качество света и пользоваться высочайшей на рынке энергоэффективностью оптики PerfectAccent, воплощенной в утонченной и нейтральной конструкции устройства. Мощный и неприметный светильник LuxSpace Accent сочетает в себе высокий световой поток и компактный форм-фактор. Небольшие встраиваемые размеры упрощают проектирование и монтаж. Обслуживание и модернизация оптики выполняются быстро и без инструментов. Более того, точечные лампы регулируемого компактного светильника LuxSpace имеют сертификацию Circular Lighting и предлагают множество вариантов системной интеграции и диммирования, в т. ч. проводных и беспроводных. Регулируемый компактный светильник LuxSpace Accent позволяет выполнять поворот точечной лампы и регулировать наклон в двух направлениях для максимальной гибкости направления света. Для продления сроков хранения на полке и улучшения зрительного восприятия продуктов питания, сокращения пищевых отходов и повышения продаж предлагаются специальные светодиодные схемы для магазинов свежих продуктов. Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать больше о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

Регулируемый компактный светильник LuxSpace Accent

Преимущества

- Повышенный блеск и комфорт для глаз покупателей за счет оптики PerfectAccent
- Передовая в своем классе эффективность для сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа и экономии на энергопотреблении
- Сертификация Circular Lighting с высокоэффективными отражателями PerfectAccent
- Простота обслуживания и модернизации за счет доступа без инструментов к драйверу и оптике
- Лаконичная и утонченная конструкция устройства помогает точечным лампам слиться с потолком

Характеристики

- Модели RS771B предоставляют высокий максимальный световой поток (4900 лм) в очень компактном корпусе с ограниченными встраиваемыми размерами
- Доступны высокоэффективные отражатели PerfectAccent
- Дополнительное переднее стекло (рекомендуется для пыльных сред)
- Двусторонняя регулировка наклона для отличного управления светом
- Доступны светодиодные схемы и оттенки светодиодов для магазинов свежих продуктов
- Проводные (DALI) и беспроводные варианты подключения

Применение

- Круглосуточные магазины
- Супермаркеты и гипермаркеты
- Офисы и гостиничные помещения

Предупреждение и условия безопасности

- Все фотометрические данные рассчитаны без учета дополнительного фронтального стекла. При использовании фронтального стекла величину светового потока необходимо уменьшить на 3,5 %
- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено. В зонах приготовления пищи и на участках с высоким уровнем пыли настоятельно рекомендуется использовать дополнительное фронтальное стекло, потому что его можно чистить сухой микрофибровой тканью
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Чертеж размеров





Регулируемый компактный светильник LuxSpace Accent

Сведения о продукте



LuxSpace Accent Adjustable luminaires offer 2-way tilting for easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact Adjustable Back View



Step1; Press the button to unlock the front face



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector

Регулируемый компактный светильник LuxSpace Accent

Сведения о продукте



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

Регулируемый компактный светильник LuxSpace Accent

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Сервисная метка	Да

Технические характеристики освещения	
Угол расхождения луча от источника света	120 °

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Подходит для случайного переключения	Нет

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения (IP)	IP20

Соответствие требованиям и область применения	
Диапазон температуры окружающей среды	От +10 до +35 °C
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1
Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,5

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Данные об изделии	
Код семейства продуктов	RS771B

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	>80	105 лм/Вт	2 200 лм
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	>80	125 лм/Вт	2 950 лм
910505101589	RS771B 39S/ PW930 PSU-E WB WH	3000 K	>90	124 лм/Вт	3 850 лм

Регулируемый компактный светильник LuxSpace Accent

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	Узкий луч
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	Широкий световой пучок

Order Code	Full Product Name	Тип оптики
910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	Широкий световой пучок

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 Вт
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 Вт

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	31 Вт

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505101572	RS771B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434,0.403)<3
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505101589	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH	(0.422,0.386)<2

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101577



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101572



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.