

Tango G4 LED Flood

BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM

Tango G4 LED Flood, 52200 лм, 380 В, Нейтральный белый 740, Класс безопасности I

Прожекторы Philips Tango G4 LED Floodlight — это 4-е поколение изделий семейства Tango LED. Семейство Tango G4 LED отличается высокой эффективностью и оптимизированной площадью ветровой нагрузки, а также меньшим весом благодаря техническому дизайну. Это новое идеальное решение для широкого спектра задач по освещению территорий и мест занятия любительским спортом. Оно объединяет новейший светодиодный источник света, цельную оптическую систему, теплоотвод и драйвер в надежном и компактном корпусе, который соответствует признанным глобальным стандартам в сфере безопасности. Особый теплоотвод сочетает функциональность, эстетичный внешний вид и непревзойденную надежность. Светодиодные технологии обеспечивают высокую эффективность и длительный срок службы светильника, выводя заливающее освещение на новый уровень.

Предупреждение и условия безопасности

- обратите внимание на инструкцию по монтажу

Данные о продукции

Общая информация	
Драйвер в комплекте	Да
Сервисная метка	Да
Осветительная технология	LED

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	52 200 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	137 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Нейтральный белый 740

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Энергопотребление	380 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Проволочные выводы/провода

Tango G4 LED Flood

Кабель	Кабель 1,5 м без штекера
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	6
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Серый
Общая длина	523 мм
Общая ширина	559 мм
Общая высота	71 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	71 x 559 x 523 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J вандалоустойчивый]
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон
Вес нетто (шт.)	12,160 kg

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –40 до +50 °C


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM
Полное название продукта	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM
Полный код продукта	871951454069900
Код заказа	911401607007
Материал № (12NC)	911401607007
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8719514540699
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8719514540699

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.