

UniDot G2

BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC

UniDot G2, 192 лм, 3 В, Нейтральный белый, 130°, Класс безопасности III

UniDot G2 — это компактный архитектурный светодиодный светильник для поверхностного монтажа с эффектом прямого света, который предназначен для освещения фасадов и наружных объектов. Прочная механическая конструкция и уникальные оптические плафоны делают светильник UniDot G2 идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, театров, парков аттракционов и рекреационных центров. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White). Три варианта оптических плафонов и интерфейс управления DMX позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Нет
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Класс ремонтопригодности	Класс B; светильник оснащен некоторыми деталями, требующими обслуживания (когда применимо): драйвер, блоки управления, устройство защиты от скачков напряжения, передний плафон и механические части

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	192 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	64 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Нейтральный белый
Распределение света светильника	130°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	24 В пост. тока Вт
Частота сети	- Hz
Энергопотребление	3 В
Коэффициент мощности (доля)	1
Соединение	2 соединительных зажима двухполюсных

UniDot G2

Кабель	2 кабеля 0,3 м с разъемом 2-жильные
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности III

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания внешний (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Литой алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	-
Форма оптической крышки	Полукруглый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	78 мм
Общая ширина	72 мм
Общая высота	57 мм
Общий диаметр	72 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	57 x 72 x 78 mm
Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, сферический
Вес нетто (шт.)	0,212 kg

Соответствие требованиям и область применения

Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Маркировка CE	Да
Диапазон температуры окружающей среды	От –40 до +50 °C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	4 SDCM
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
Полное название продукта	BGS300 G2 12LEDLP 40K 24V OSC
Полный код продукта	872016974705099
Код заказа	911401752342
Материал № (12NC)	911401752342
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8720169747050
Нумератор — упаковок на внешний короб	48
EAN/UPC — короб	8720169747050

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 15 - Данные для изменения