

# Tango G4 LED Flood

## BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM

Tango G4 LED Flood, 34400 лм, 255 В, Нейтрально белый 757, Класс безопасности I

Прожекторы Philips Tango G4 LED Floodlight — это 4-е поколение изделий семейства Tango LED. Семейство Tango G4 LED отличается высокой эффективностью и оптимизированной площадью ветровой нагрузки, а также меньшим весом благодаря техническому дизайну. Это новое идеальное решение для широкого спектра задач по освещению территорий и мест занятия любительским спортом. Оно объединяет новейший светодиодный источник света, цельную оптическую систему, теплоотвод и драйвер в надежном и компактном корпусе, который соответствует признанным глобальным стандартам в сфере безопасности. Особый теплоотвод сочетает функциональность, эстетичный внешний вид и непревзойденную надежность. Светодиодные технологии обеспечивают высокую эффективность и длительный срок службы светильника, выводя заливающее освещение на новый уровень.

### Предупреждение и условия безопасности

- обратите внимание на инструкцию по монтажу

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Драйвер в комплекте** | Да |
| **Сервисная метка** | Да |
| **Осветительная технология** | LED |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| **Светоотдача** | 34 400 лм |
| **Коррелированная цветовая температура (ном.)** | 5700 K |
| **Эффективность (номинальная) (ном.)** | 134 лм/В |
| **Коэффициент цветопередачи (CRI)** | >70 |
| **Цвет источника света** | Нейтрально белый 757 |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | 220–240 Вт |
| **Частота сети** | 50 or 60 Hz |
| **Энергопотребление** | 255 В |
| **Коэффициент мощности (доля)** | 0.9 |
| **Соединение** | Проволочные выводы/провода |

# Tango G4 LED Flood

| | |
|---|---|
| **Кабель** | Кабель 1,5 м без штекера |
| **Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)** | 9 |
| **Класс защиты по МЭК** | Класс безопасности I |

## Системы управления и регулировка яркости света

| | |
|---|---|
| **Возможность диммирования** | Нет |
| **Интерфейс управления** | - |

## Механические компоненты и корпус

| | |
|---|---|
| **Материал корпуса** | Литой алюминий |
| **Материал оптической крышки** | Поликарбонат |
| **Цвет корпуса** | Серый |
| **Общая длина** | 523 мм |
| **Общая ширина** | 559 мм |
| **Общая высота** | 71 мм |
| **Размеры (высота x ширина x глубина)** | 71 x 559 x 523 mm |
| **Код защиты от проникновения (IP)** | IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| **Код степени защиты от механических воздействий** | IK08 [5 J вандалоустойчивый] |
| **Тип оптической крышки** | Поликарбонатный колпак/плафон |
| **Вес нетто (шт.)** | 12,160 kg |

## Соответствие требованиям и область применения

| | |
|---|---|
| **Маркировка CE** | Да |
| **Диапазон температуры окружающей среды** | От –40 до +50 °C |

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Допустимая погрешность светового потока** | +/-10% |
| **Допустимое значение потребляемой мощности** | +/-10% |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM |
| **Полное название продукта** | BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM |
| **Полный код продукта** | 871951454019400 |
| **Код заказа** | 911401699006 |
| **Материал № (12NC)** | 911401699006 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8719514540194 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 1 |
| **EAN/UPC — короб** | 8719514540194 |

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.