

# GreenVision Xceed Gen2

## BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR

GreenVision Xceed Gen2, 26800 лм, 190 В, Нейтральный белый 740, Аналоговый, Класс безопасности I

Экологическая устойчивость, комфортные условия жизни горожан и широкие сетевые возможности подключения — главные факторы, позволяющие выделиться городу на фоне городов-конкурентов по всему миру. И способом достижения этой цели является освещение. Освещение улиц и дорог повышает комфорт и общую безопасность наших быстро развивающихся городских сред. GreenVision Xceed Gen2 представляет собой доступное светодиодное решение для обеспечения достаточного уровня освещения на дорогах и улицах. С помощью световых решений линейки GreenVision Xceed Gen2 от Signify можно развернуть в городе гибкую систему освещения в любом месте — в городских пространствах, на автомагистралях и в сельских районах. Наши светильники обеспечивают оптимальный уровень освещения в любых ситуациях. Кроме того, решения GreenVision Xceed Gen2 готовы к подключению и работе с экосистемами «умных» городов. Наш новый улучшенный ассортимент продуктов GreenVision Xceed Gen2 предоставляет городским службам, отвечающим за организацию освещения, еще больше возможностей управления освещением и подбора необходимого света.

### Данные о продукции

| Общая информация | |
|---|---|
| **Сменный источник света** | Нет |
| **Драйвер в комплекте** | Да |
| **Сервисная метка** | Да |
| **Гарантийный период** | 3 года |

| Технические характеристики освещения | |
|---|---|
| **Светоотдача** | 26 800 лм |
| **Коррелированная цветовая температура (ном.)** | 4000 K |
| **Эффективность (номинальная) (ном.)** | 140 лм/Вт |
| **Коэффициент цветопередачи (CRI)** | >70 |

# GreenVision Xceed Gen2

| | |
|---|---|
| **Цвет источника света** | Нейтральный белый 740 |
| **Эффективная площадь проекции** | 0,23 m² |

## Эксплуатационные и электрические характеристики

| | |
|---|---|
| **Входное напряжение** | 220–240 Вт |
| **Частота сети** | 50 or 60 Hz |
| **Энергопотребление** | 190 В |
| **Коэффициент мощности (доля)** | 0.9 |
| **Соединение** | - |
| **Кабель** | - |
| **Класс защиты по МЭК** | Класс безопасности I |

## Системы управления и регулировка яркости света

| | |
|---|---|
| **Возможность диммирования** | Да |
| **Драйвер/блок питания/трансформатор** | Источник питания регулируемый |
| **Интерфейс управления** | Аналоговый |
| **Постоянная светоотдача** | Нет |
| **Максимальный уровень диммирования** | 10% |

## Механические компоненты и корпус

| | |
|---|---|
| **Материал корпуса** | Литой алюминий |
| **Оптический материал** | Поликарбонат |
| **Материал оптической крышки** | Стекло |
| **Материал фиксации** | Алюминий |
| **Цвет корпуса** | Серый |
| **Общая длина** | 736 мм |
| **Общая ширина** | 314 мм |
| **Общая высота** | 138 мм |
| **Размеры (высота x ширина x глубина)** | 138 x 314 x 736 mm |
| **Код защиты от проникновения (IP)** | IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| **Код степени защиты от механических воздействий** | IK08 [5 J вандалоустойчивый] |

| | |
|---|---|
| **Тип оптической крышки** | Поликарбонатная микролинзовая оптика |
| **Вес нетто (шт.)** | 10,000 kg |

## Соответствие требованиям и область применения

| | |
|---|---|
| **Знак пожароопасности** | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |
| **Маркировка CE** | Да |
| **Диапазон температуры окружающей среды** | От –40 до +50 °C |

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Допустимая погрешность светового потока** | +/-10% |
| **Начальная цветность** | (0.43, 0.40) SDCM < 5 |
| **Допустимое значение потребляемой мощности** | +/-10% |

## Производительность со временем (соответствие МЭК)

| | |
|---|---|
| **Медианный полезный срок службы L70B50** | 100 000 часов |

## Данные об изделии

| | |
|---|---|
| **Название продукта для заказа** | BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR |
| **Полное название продукта** | BRP383 LED268/NW 190W 220-240V DM PSR |
| **Полный код продукта** | 872016972469300 |
| **Код заказа** | 911401874998 |
| **Материал № (12NC)** | 911401874998 |
| **Нумератор — количество на упаковку** | 1 |
| **EAN/UPC — продукт/короб** | 8720169724693 |
| **Нумератор — упаковок на внешний короб** | 1 |
| **EAN/UPC — короб** | 8720169724693 |

## Чертеж размеров



## GreenVision Xceed Gen2

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 15 - Данные для изменения