PHILIPS

Lighting



Обеспечивает исключительную гибкость, полный ассортимент продукции и безупречную системную интеграцию для клиентов в сфере гостиничного бизнеса.

Greenspace Flex

GreenSpace Flex — это эффективный портфель изделий, предназначенных для гостиничного сегмента в странах GC/GM. Благодаря модульной концепции конструкции светогенераторы и различные варианты отделки обеспечивают множество комбинаций для удовлетворения разнообразных требований клиентов.

Преимущества

- Полный ассортимент, охватывающий яркость от 400 лм до 3000 лм, 3 CCT и 3 угла распределения пучка света.
- Невероятная гибкость благодаря модульной конструкции и различным комплектациям для разных областей применения.
- Интеллектуальное подключение для полной интеграции с Interact Hospitality.
- Глубокая выемка для визуального комфорта
- Простота монтажа и техобслуживания

Характеристики

- 6 Вт ~ 42 Вт (400 лм ~ 3200 лм)
- CRI 90, SDCM <3
- Угол распределения пучка света: NB, MB, WB (узкий, средний, широкий)
- CCT: 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Высокая надежность, 50 000 часов (L80B50 при 25 °C)

Применение

- Гостевая комната
- Ванная комната
- Коридор
- Лобби

Versions



RS378B P6 M43

Чертеж размеров







Modular Type	D, mm	H, mm
RS378B P6/P11 M55	55	49
RS378B P15 M55	55	49
RS378B P24 M70	70	90
RS378B P33 M87	87	107
RS378B P42 M102	102	116

Чертеж размеров



Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>90
Тип оптики	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Тип оптической крышки	Полиметилметакрилат
Цвет корпуса	Серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK04
Код защиты от проникновения (IP)	IP20

Соответствие требованиям и область применения	
Диапазон температуры окружающей среды	От –20 до +45 °C
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	-
Знак пожароопасности	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	-10% / +10%

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Драйвер в комплекте	Количество единиц ПРА
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Да	1 шт.
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Да	1 шт.
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Да	1 шт.
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	-

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	- °	4000 K	93 лм/Вт	1 400 лм
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E	-	3000 K	90 лм/Вт	540 лм

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
	WB M55				
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	-	4000 K	95 лм/Вт	570 лм
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-	3000 K	97 лм/Вт	4 074 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Подходит для случайного переключения
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	6 В	Нет
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	11 В	Нет

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление	Подходит для случайного переключения
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	11 В	Нет
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	6 В	-

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Не применимо
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Не применимо

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Не применимо
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	Температура 600°C, продолжительность 30 с
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	Температура 600°C, продолжительность 30 с

Order Code	Full Product Name	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	Температура 600°C, продолжительность 30 с
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	SDCM<3
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Greenspace Flex

Order Code	Full Product Name	Медианный полезный срок службы L80B50
911401720972	RS378B P6 940 PSU-E WB M55	50 000 часов
911401721052	RS378B P11 930 PSU-E WB M55	50 000 часов

Order Code	Full Product Name	Медианный полезный срок службы L80B50
911401721062	RS378B P11 940 PSU-E WB M55	50 000 часов
911401532671	RS378B P6 930 PSU-E MB M43	-

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.