PHILIPS

Lighting



Когда свет действительно имеет значение

GreenPerform Panel G3

Панель GreenPerform RC099V G3 — это доступная по цене светодиодная панель, обеспечивающая комфортный свет с превосходной однородностью. Предлагается 3 типа: 600x600, 300x1200 и 600x1200 мм с максимальной светоотдачей 140 лм/Вт. Модель UGR19 обеспечивает дополнительный визуальный комфорт в офисе. Наличие интерфейсов Dali, Interact и EcoSet обеспечивает простое подключение RC099V G2 к системе управления для более эффективного энергосбережения.

Преимущества

- Полный ассортимент размеров от 600x600, 300x1200 до 600x1200 мм для основных применений
- Низкий уровень бликов UGR19 для обеспечения визуального комфорта
- Для управления системой доступны интерфейсы Dali, Interact, EcoSet

Характеристики

- Эффективность системы 140 лм/Вт (макс.)
- Световой поток 3800 лм для версий 600x600 и 300x1200 мм; 5400 лм для версии 600x1200 мм
- Доступны варианты CRI 80 и CRI 90
- Более высокий световой поток 4800 лм доступен для размера 600x600 мм

Применение

- Офис с открытой планировкой
- Помещение общего пользования
- Конференц-зал / учебная аудитория

GreenPerform Panel G3

Versions



GreenPerform Panel RC099V G3

Общая информация	
Сервисная метка	Да
Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 or 60 Hz
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Тип оптической крышки	Опаловый
Цвет корпуса	Белый (RAL 9003)
Код степени защиты от механических воздействий	IK03
Код защиты от проникновения (IP)	IP20
Соответствие требованиям и область применения	
Диапазон температуры окружающей среды	от –20 до 45 °C
Маркировка CE	Да
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	-10% / +10%

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
911401509643	RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120	120 лм/Вт	4 800 лм
911401585542	RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC	110 лм/Вт	3 600 лм
911401586742	RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120	125 лм/Вт	3 800 лм
911401593442	RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	130 лм/Вт	3 600 лм
911401593742	RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE	140 лм/Вт	3 800 лм
911401509343	RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120	135 лм/Вт	6 800 лм
911401585142	RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC	110 лм/Вт	5 000 лм
911401586342	RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120	125 лм/Вт	5 400 лм
911401593342	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	135 лм/Вт	5 000 лм
911401593642	RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE	140 лм/Вт	5 400 лм
911401509943	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60	120 лм/Вт	4 800 лм
911401585942	RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC	110 лм/Вт	3 600 лм
911401587142	RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60	125 лм/Вт	3 800 лм
911401593542	RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	130 лм/Вт	3 600 лм
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	140 лм/Вт	3 800 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

GreenPerform Panel G3

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401509643	RC099V G3 LED50/840 PSU W30L120	40 В
911401585542	RC099V G3 LED37/840 PSU W30L120 OC	32,7 В
911401586742	RC099V G3 LED40/840 PSU W30L120	30,4 В
911401593442	RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	27,7 В
911401593742	RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE	27,1 В
911401509343	RC099V G3 LED71/840 PSU W60L120	50,4 В
911401585142	RC099V G3 LED52/840 PSU W60L120 OC	45,5 В
911401586342	RC099V G3 LED56/840 PSU W60L120	43,2 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401593342	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	37 В
911401593642	RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE	38,6 В
911401509943	RC099V G3 LED50/840 PSU W60L60	40 В
911401585942	RC099V G3 LED37/840 PSU W60L60 OC	32,7 В
911401587142	RC099V G3 LED40/840 PSU W60L60	30,4 В
911401593542	RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	27,7 В
911401593842	RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	27,1 В

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.