PHILIPS

Lighting



Архитектурный светодиодный прожектор для статичного или динамичного освещения.

UniFlood C Pro

Philips UniFlood C Pro отличается уникальной строгой элегантностью цилиндрической формы и плавных линий, которые красиво соединяют переднюю и заднюю части корпуса. Это конструкция компактного архитектурного прожектора, в которой каждый элемент имеет свое назначение: передняя часть обеспечивает превосходное качество освещения, а задняя часть содержит все электрические компоненты. Ребра между этими частями рассеивают тепло, а также служат декоративным элементом. Philips UniFlood C Pro предназначен для наружного освещения — это экономичный архитектурный светодиодный прожектор, предназначенный для заливающего освещения, а также для освещения фасадов и ландшафтных объектов. Прочная механическая конструкция и эффективная оптическая система делают этот прожектор идеальным решением для освещения наружных фасадов высотных зданий, мостов, достопримечательностей и памятников. Архитекторы и дизайнеры получают свободу для экспериментов в широком спектре концепций и дизайнов без каких-либо ограничений благодаря широкому диапазону цветов, множеству рассеивающих линз и различным опциям управления DMX512/RDM.

UniFlood C Pro

Преимущества

- Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет
- Широкий диапазон углов светового пучка: от узкого точечного до широкого заливающего
- Доступна версия с интерфейсом управления DMX512/RDM

Характеристики

- Прочный корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP66 для использования вне помещений
- Оптическое распределение: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° и 60°.
- Регулируемый угол наклона ±90°
- Сквозная проводка для сигналов DMX с отдельными кабелями и разъемами IP67

Применение

- Мосты, Памятники, Фасады
- Ландшафтное освещение
- Парки и площади

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Versions




UniFlood C Pro




UniFlood C Pro

Чертеж размеров



Чертеж размеров



Общая информация

Драйвер в комплекте	Да

Механические компоненты и корпус

Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Цвет корпуса	Темно-серый
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Соответствие требованиям и область применения

Маркировка CE	Да

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Светоотдача
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Теплый белый 827	2700 K	>80	1 635 лм
911401773633	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Теплый белый 827	2700 K	>80	1 500 лм
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Теплый белый 830	3000 K	>80	1 705 лм
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Теплый белый 830	3000 K	>80	1 780 лм
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Теплый белый 830	3000 K	>80	1 405 лм
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Нейтральный белый 840	4000 K	>80	1 440 лм
911401774003	BVP371 12LED RGBWW	RGBW	-	N.A.	1 045 лм

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Светоотдача
	220V 10 DMX 24W HE				
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Теплый белый 830	3000 K	>80	2 280 лм
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Теплый белый 830	3000 K	>80	2 210 лм
911401774493	BVP372 16LED RGBWW	RGBW	-	N.A.	1 300 лм

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Светоотдача
	220V 60 DMX 40W HP				
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	RGB	-	N.A.	1 345 лм
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	RGBW	-	N.A.	2 895 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	24 B
911401773633	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	24 B
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	24 B
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	24 B
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	24 B
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	24 B

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	24 B
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	40 B
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	40 B
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	40 B
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	50 B
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	80 B

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401773623	BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE	Нет
911401773633	BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE	Да
911401773723	BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE	Нет
911401773753	BVP371 12LED 30K 220V 30 DMX 24W HE	Да
911401773783	BVP371 12LED 30K 220V 60 24W HE	Нет
911401773893	BVP371 12LED 40K 220V 60 DMX 24W HE	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401774003	BVP371 12LED RGBWW 220V 10 DMX 24W HE	Да
911401774263	BVP372 16LED 30K 220V 45 40W HP	Нет
911401774283	BVP372 16LED 30K 220V 60 40W HP	Нет
911401774493	BVP372 16LED RGBWW 220V 60 DMX 40W HP	Да
911401774843	BVP372 18LED RGB 220V 60 DMX 50W HP	Да
911401775393	BVP373 32LED RGBWW 220V 60 DMX 80W HP	Да

© 2024 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2024, Август 2 - Данные для изменения